jalas® ZENIT 1718

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Saiba mais

Bota de segurança de corte médio macia, leve e ergonómica com sistema de ajuste BOA®. Proteção S3. Parte superior em pele mista/com revestimento em PU, hidrorrepelente e ótima para dias longos. Sola exterior de RPU resistente ao óleo para aderência melhorada. Sola interior ventilada mantém os pés frescos. Biqueira em alumínio JALAS®. Proteção contra perfuração em aço e zonas de proteção contra duplo impacto em PORON® XRD®.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Língua fole
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Alças
- Hidrorepelente
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Cano da bota almofadado
- Palmilha ventilada
- Estabilizador
- Aperto rápido

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, utilização em todas as condições climatéricas, ambientes com risco de penetração da sola exterior

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço
AJUSTE Normal
COLEÇÃO Zenit
MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Pele serrada
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio
MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida
PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate
MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®
MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU
MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU
FECHO BOA® Fit System
COR Preto, Cinzento, Vermelho
PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.39 kg

CONFORMIDADE

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- ESD
- Propriedades antiestáticas
- Sistema de absorção de choques Ergothan
- Biqueira de alumínio
- Sola exterior resistente ao óleo
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Proteção contra pregos em aço
- Hidrorepelente
- Estabilizador

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	1718-36	6408487501678
37	1718-37	6408487501685
38	1718-38	6408487501692
39	1718-39	6408487501708
40	1718-40	6408487501715
41	1718-41	6408487501722
42	1718-42	6408487501739
43	1718-43	6408487501746
44	1718-44	6408487501753
45	1718-45	6408487501760
46	1718-46	6408487501777
47	1718-47	6408487501784

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.