jalas® ZENIT 1718

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Conozca más

Bota de seguridad S3, ligera y cómoda con ajuste BOA® en el lateral. Parte superior de piel revestida de PU y serraje. Hidrofugada, ofreciendo un gran ajuste en sus pies para días largos de trabajo. Suela exteior de RPU resistente al aceite para mejor agarre y suela intermedia ventilada. Puntera de aluminio JALAS®, plantilla anti pinchazos de acero y zonas de protección doble anti impactos en PORON® XRD®.

PROPIEDADES

- Excelente absorción de impactos
- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Lengüeta de fuelle
- Refuerzo de la puntera ProNose
- Presillas
- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Caña de la bota acolchada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Quick-tie
- Estabilizador

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. LEATHER WORKING GROUP Xrd PROTECTION

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, uso todo el año, entornos con riesgo de perforación por la suela

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Acero
AJUSTE Regular
COLECCIÓN Zenit
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Serraje
MATERIAL DE PRONOSE PU
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
PLANTILLA JALAS 8217 FX2 Climate
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®
MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU
MATERIAL DE LA SUELA Suela de RPU
SUJECIÓN BOA® Fit System
COLOR Negro, Gris, Rojo
PESO NETO (TALLA 42) 1.39 kg

CONFORMIDAD

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- ESD
- Propiedades antiestáticas
- Sistema de absorción de impactos Ergothan
- Puntera de aluminio
- Suela resistente al aceite
- Refuerzo de la puntera ProNose
- Plantilla antiperforación metálica
- Hidrofugado
- Estabilizador

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	1718-36	6408487501678
37	1718-37	6408487501685
38	1718-38	6408487501692
39	1718-39	6408487501708
40	1718-40	6408487501715
41	1718-41	6408487501722
42	1718-42	6408487501739
43	1718-43	6408487501746
44	1718-44	6408487501753
45	1718-45	6408487501760
46	1718-46	6408487501777
47	1718-47	6408487501784

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.