



 HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

En kraftig, vannavvisende middels høy vernestøvel i høyeste beskyttelsesklasse (S3) med unikt BOA[®] Fit System. Overdelen i PU-behandlet lær og mikrofiber gir utmerket fotstøtte og sertifisert ankelbeskyttelse. En olje- og varmebestandig Vibram Arctic Grip yttersåle gir stødige føtter under glatte forhold. Støvelen har JALAS[®] komposittåhette, plasmabehandlet spikertrampbeskyttelse og doble støtdempingssoner i PORON[®] XRD[®].

BETYDNING	TILLEGGSEGENSKAPER	
• Ekstra god støtdemping • Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen • Ekstremt godt grep • Svært god passform • Ekstra behagelig	• ProNose tåslitasjesbeskyttelse • Varmebestandig yttersåle • Oljebestandig yttersåle • Antistatiske egenskaper • BOA[®] Fit System • Polstret støvelskaft • ESD • Doble støtdempingssoner • I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD) • Belgpløse • Polstret støvelkant • Hempe • Ankelstøtte	• Refleks • Mellomfotsbeskyttelse med integrert PORON[®] XRD[®] • Vannavvisende • Ergonomisk utformet



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, vrikningsskader, antistatisk, skliing

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, krav til metallfrie sko, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, glatte miljøer, tørre miljøer, kalde miljøer, fuktige miljøer, olje og fattede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Støvler/Skoletter

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON Heavy Duty

MATERIALE FOR OVERDEL PU-behandlet lær, Mikrofiber

MATERIALE FOR TÅBESKYTTELSE PU

TÅHETTEMATERIALE Kompositt

FÔRMATERIALE Teknisk fleece

INNERSÅLE JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Merinoull, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE HNBR-gummi + termokromatiske knaster

LUKKING BOA® Fit System

FARGE Svart, Grå

NETTOVEKT (STR. 42) 1.67 kg

SAMSVAR



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EGENSKAPER



Antistatiske egenskaper



Oljebestandig yttersåle



ProNose tåslitasjesbeskyttelse



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil



ESD



Tåhette i kompositt



Ergothan støtdempingssystem



Varmebestandig yttersåle



Vannavvisende

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com