



 HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

Крепкие, водоотталкивающие защитные ботинки средней высоты класса **S3** с системой застежки **BOA®**. Верх из покрытой ПУ кожи и микрофибры поддерживает стопу и обеспечивает защиту лодыжки от удара. Маслостойкая, жаропрочная противоскользящая подошва **Vibram Arctic Grip**. В модели установлен композитный подносок, антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля и стелька с двойной зоной амортизации **PORON® XRD®**.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви **ProNose**
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- **BOA® Fit System**
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Защита от электростатического разряда
- Двойная зона амортизации
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Язычок-клапан
- Мягкий верхний кант
- Петли для шнурков
- Защита плюсны с помощью вставок из **PORON® XRD®**
- Поддержка лодыжки
- Водоотталкивающие
- Эргономическая форма
- Светоотражающие детали



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества, от скольжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии требования по отсутствию металла в обуви, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, на скользких участках, в сухих условиях, в условиях низких температур, в условиях повышенной влажности, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (ПТС)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Heavy Duty

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа, Микрофибра

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Композитный материал

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Технический флис

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук + противоскользящий протектор

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.67 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (ПТС)



Защита от электростатического разряда



Подносок из композитного материала



Система амортизации Ergothon



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com