



HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

Patvarūs, vandeniui atsparūs auliniai batai su aukščiausia (S3) apsauga ir unikalia BOA® suvarstymo sistema. Iš PU dengtos odos ir mikropluošto pasiūtas batviršis užtikrina komfortą ir apsaugo kulkšnis. Alyvai ir karščiui atsparus „Vibram Arctic Grip“ padas užtikrina stabilumą slidžiomis sąlygomis. „JALAS“ kompozitinė pirštų apsauga, plazma apdorotos tekstilės apsauga nuo pradūrimo ir „PORON® XRD“ dviguba apsauga nuo smūgių.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- BOA® Fit System
- Paminkštintas aulės
- ESD
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Paminkštintas aulės kraštas
- Traukimo kilpelės
- Padikaulių apsauga su integruota PORON® XRD®
- Kulkšnies atrama
- Vandeniui atsparūs
- Ergonomiškos formos
- Atšvaitai



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, reikalavimas batams, kad būtų be metalų, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, slidi aplinka, sausa aplinka, šaltoje aplinkoje, šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Heavy Duty

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda, Mikropluoštas

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Mišinys

PAMUŠALO MEDŽIAGA Techninė avies vilna

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA HNBR guma + sukibimo pavalkėliai

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.67 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

FUNKCIJOS



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



ESD



Mišri bato nosis



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com