



 HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

Bota de segurança resistente/hidrorrepelente/corte médio. Proteção S3. Sistema BOA®. Parte superior de pele com revestimento em PU/microfibras, excelente suporte dos pés/proteção certificada contra impacto do tornozelo. Sola exterior Vibram Arctic Grip resistente ao óleo/calor, condições escorregadias. Biqueira de composto JALAS®. Proteção antiperfuração, tratamento de plasma. Zonas de proteção contra duplo impacto, PORON® XRD®.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- BOA® Fit System
- Cano da bota almofadado
- ESD
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Língua fole
- Extremidade do cano reforçada
- Alças
- Forma ergonómica
- Proteção do metatarso com PORON® XRD® integrado
- Apoio para o tornozelo
- Hidrorrepelente
- Refletor



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, utilização em todas as condições climáticas, requisitos sem metal para calçado, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes escorregadios, ambientes secos, ambientes frios, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Heavy Duty

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Microfibra

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Compósito

MATERIAL DO FORRO Fleece técnico

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Borracha Borracha HNBR + relevo aderente

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Cinzento

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.67 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



ESD



Biqueira de compósito



Sistema de absorção de choques Ergothan



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com