



jalas® HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

Stoere, waterafstotende hoge veiligheidsschoen met hoogste (S3) bescherming en uniek BOA®-passysteem. Bovenwerk van PU-gecoat leer en microvezel voor goede voetondersteuning en gecertificeerde enkel-impactbescherming. Olie- en hittebestendige Vibram Arctic Grip-buitenzool voor voetstabilisatie op gladde plekken. JALAS® composiet neus, plasmabehandelde perforatiebescherming, dubbele impactbeschermingszones in PORON® XRD®.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- BOA® Fit System
- Gewatteerde laarsschacht
- ESD
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Watertong
- Versterkte schachtrand
- Treklussen
- Reflector
- Metatarsale bescherming met geïntegreerde PORON® XRD®
- Enkelondersteuning
- Waterafstotend
- Ergonomisch gevormd



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, metaalvrije vereisten voor schoenen, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, koude omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Heavy Duty

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Microvezel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Technisch fleece

INLEGZOO L JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L HNBR-rubber + thermochromatische grijperlugs

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Grijs

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.67 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



Antistatische eigenschappen



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



ESD



Composiet neus



Ergothan schokdempingssysteem



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com