



JALAS® HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



[Learn more](#)

Trpežen, vodoodbojen srednje visok varnostni škorenj z najvišjo zaščito (S3) in sistemom BOA® Fit System. Usnje s PU-premazom in zgornji del iz mikrovlnen za odlično podporo nog in certificirano zaščito gležnjev. Zunanji podplat Vibram Arctic Grip, odporen proti maščobi in vročini, za oprijem na spolzkih tleh; kompozitna zaščita prstov JALAS®, plazemska obdelava zaščite pred predrtjem in dvojna zaščita pred udarci PORON® XRD®.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- BOA® Fit System
- Podložen zgornji del čevlja
- ESD
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Raztezni jezik
- Podložen rob zgornjega dela
- Zanke za poteg
- Metatarzalna zaščita z integriranim PORON® XRD®
- Podpora za gleženj
- Vodoodbojno
- Ergonomska oblika
- Odsevník



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični, drsenje

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, zahteve za čevlje brez kovin, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, spolzka okolja, suha okolja, hladna okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Heavy Duty

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje, Mikrovlakna

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Kompozitni material

MATERIAL PODLOGE Tehnični pliš

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Guma HNBR + oprijemalke

PRITRDLNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Siva

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.67 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJE



Antistatične lastnosti



Podplat, odporen na olje



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



ESD



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com