jalas® HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Scopri di più

Stivale di sicurezza mid cut, idrorepellente, alto livello di protezione S3, sistema di chiusura BOA®. La tomaia in pelle rivestita in PU e microfibra fornisce supporto ed è certificata contro gli urti alla caviglia. La suola Vibram Arctic Grip, resistente all'olio e al calore, assicura stabilità su superfici scivolose. Puntale composito, lamina con trattamento al plasma e doppie zone anti impatto in PORON® XRD®.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- BOA® Fit System
- Gamba dello stivale imbottita
- ESD
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Linguetta a soffietto
- Bordo gamba imbottito
- Anelli passa-stringhe
- Protezione del metatarso con PORON® XRD® integrato
- Sostegno della caviglia
- Idrorepellente
- Di forma ergonomica
- Riflettente

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico, scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, uso per tutto l'anno, requisiti senza metallo per le scarpe, superfici calde, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti scivolosi, ambienti asciutti, ambienti freddi, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE Heavy Duty
MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Microfibra
MATERIALE PRONOSE PU
MATERIALE DEL PUNTALE Composito
MATERIALE DELLA FODERA Lana tecnica
SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®
MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU
MATERIALE DELLA SUOLA Gomma HNBR + ramponi termocromatici
CHIUSURA BOA® Fit System
COLORE Nero, Grigio
PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.67 kg

CONFORMITÀ

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN

EAC TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche
- Suola resistente agli oli
- Rinforzo per le dita ProNose
- Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)
- ESD
- Puntale composita
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- Suola resistente al calore
- Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.