



jalas® HEAVY DUTY 1358

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Daha fazla bilgi
edinin

En yüksek (S3) korumaya sahip, BOA® Fit Sistemli, sert, su itici, orta kesim güvenlik botu. PU kaplamalı deri ve mikro fiber üst kısım, ayakları mükemmel destekler ve bileğe darbe koruması sertifikalıdır. Yağa ve ısıya dayanıklı Vibram Arctic Grip dış taban, kaygan koşullarda ayakların sabit durmasını sağlar. JALAS® kompozit burun koruması, plazma işlemeli delinme koruması ve PORON® XRD® çift darbe koruma bölgesine sahiptir.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Isıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- BOA® Fit System
- Dolgulu bot gövdesi
- ESD
- Çift darbe emme bölgesi
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Körtüklü dil
- Kaplamalı gövde kenarı
- Bağcık delikleri
- Entegre PORON® XRD® ile metatarsal koruma
- Bilek desteği
- Su itici
- Ergonomik şekilli
- Yansıtıcı



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, burkulma yaralanmaları, antistatik, kayma

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, ayakkabılar için metal içermeyen gereklilikler, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kaygan ortamlar, kuru ortamlar, soğuk ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

SPEŞİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemli kompozit (PTC) kumaş

BAĞLANTI Normal

KOLEKSİYON Heavy Duty

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri, Mikro fiber

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Bileşik

ASTAR MALZEMESİ Teknik muflon

İÇ TABAN JALAS 8217 FX2 Climate

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Poliester bazlı iletken iplik, Merino yünü, PORON® XRD®'den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DİŞ TABAN MALZEMESİ HNBR kauçuk + termokromatik tutucu pabuçlar

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Gri

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.67 kg

UYGUNLUK

Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ÖZELLİKLER

Antistatik özelliklidir



Yağa dayanıklı dış taban



ProNose ayak parmağı takviyesi



Plazma işlemli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması



ESD



Kompozit burun



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1358-35	6408487511950
36	1358-36	6408487509407
37	1358-37	6408487509414
38	1358-38	6408487509421
39	1358-39	6408487509438
40	1358-40	6408487509445
41	1358-41	6408487509452
42	1358-42	6408487509469
43	1358-43	6408487509476
44	1358-44	6408487509483
45	1358-45	6408487509490
46	1358-46	6408487509506
47	1358-47	6408487509513
48	1358-48	6408487509520

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com