



TEGERA® 84501



Conozca más

YEMAS TEXTURIZADAS PARA OFRECER GRAN AGARRE

Guante fino y desechable de alta calidad fabricado en nitrilo de 0,10 mm/3,9 mil, con yemas texturizadas y excelente agarre. Duradero, apto para alimentos y certificado para su uso contra virus. Sin ftalatos y sin látex para reducir el riesgo de alergia. Apto para pantalla táctil: no hay que quitarse el guante para usar el móvil. 100 unidades/paquete. 10 paquetes/caja.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Duradero - Flexible - Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Buen agarre	- Con membrana impermeable - Válido para pantalla táctil - Aptos para la manipulación de productos alimentarios - Resistentes al aceite y la grasa - Protección frente a salpicaduras de productos químicos

EVITA EL RIESGO DE

Riesgo de infección, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, desechables, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, pintura, trabajos en laboratorio, limpieza, manipulación de productos alimentarios, manipulación de alimentos, trabajos en cocinas, trabajos en hoteles y restaurantes, asistencia sanitaria, cuidados, servicio

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, service

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes desechables - Protección general

CATEGORÍA Cat. III

GROSOR 0,10 mm

LONGITUD 240 mm

INTERIOR Sin polvo

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Agarre extra en la punta de los dedos

COLOR Azul

CANTIDAD POR PAQUETE 100 unidades

PAQUETES POR: LOTE/CAJA No se vende en lote/10

AQL 1.5

TIPOS DE EMBALAJE Caja

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

CONFORMIDAD

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Impermeable

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	J	K	T
Nivel de permeación 2	3	6	6
Degradación %	48,8	-4,4	7,6

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	84501-7	7340118301037
9	84501-9	7340118301051
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com