



jalas® ZENIT EVO 7158

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się więcej

WYGODNE, WIĘCEJ KOLORÓW

Wygodne obuwie bezpieczne o kolorowym sportowym fasonie z zapięciem BOA®, zapewniające wysoką jakość ochrony. Funkcjonalna dzianinowa cholewka z tkaniny z wyściółką z pianki z pamięcią kształtu zapewnia stopom bezpieczeństwo, chłód i doskonałe dopasowanie podczas długich dni pracy. Odporna na olej zewnętrzna podeszwa z RPU zapewnia świetną przyczepność, a aluminiowy podnosek JALAS®, wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem w technologii PORON® XRD® chronią stopy w pracy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wysoka oddychalność
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Bardzo lekkie

CECHY

- BOA® Fit System
- Lekkie
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Wentylowana wkładka
- Ergonomiczny kształt
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia
podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu
obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Zenit Evo

MATERIAŁ WIERZCHNI Tkanina z dzianiny, Mikrofibra

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Sztwywny EVA, Nić
przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, Podwójne
strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z
poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Niebieski, Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.17 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



Wkładka
antyprzebiciowa z
tkaniny z kompozytu
obrabianego plazmowo
(PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	7158-35	6408487524233
36	7158-36	6408487524271
37	7158-37	6408487524318
38	7158-38	6408487524356
39	7158-39	6408487524394
40	7158-40	6408487524431
41	7158-41	6408487524479
42	7158-42	6408487524516
43	7158-43	6408487524554
44	7158-44	6408487524592
45	7158-45	6408487524639
46	7158-46	6408487524677
47	7158-47	6408487524714
48	7158-48	6408487524752

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com