



 ZENIT EVO 7158

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

COMFORTABEL EN IETS KLEURRIJKER

Een comfortabele veiligheidsschoen met een kleurrijk en sportief ontwerp, BOA® Fit-systeem en hoogwaardige bescherming. Een bovenwerk van functioneel gebreid textiel met gevuld Memory Foam houdt de voeten veilig, koel en comfortabel op lange werkdagen. De oliebestendige RPU-buitenzool biedt uitstekende grip. De JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones met PORON® XRD® staan garant voor veilige voeten tijdens het werk.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Uitstekende schokdemping
- Zeer licht

KENMERKEN

- BOA® Fit System
- Laag gewicht
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Ventilerende inlegzool
- Ergonomisch gevormd
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit Evo

BOVENMATERIAAL Gebreid textiel, Microvezel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Blauw, Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.17 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothen
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige
buitenzool



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	7158-35	6408487524233
36	7158-36	6408487524271
37	7158-37	6408487524318
38	7158-38	6408487524356
39	7158-39	6408487524394
40	7158-40	6408487524431
41	7158-41	6408487524479
42	7158-42	6408487524516
43	7158-43	6408487524554
44	7158-44	6408487524592
45	7158-45	6408487524639
46	7158-46	6408487524677
47	7158-47	6408487524714
48	7158-48	6408487524752

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com