



jalas® ZENIT EVO 7158

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR    ASTM F3445-21 SR



Sužinokite daugiau

PATOGŪS IR ŠIEK TIEK SPALVINGESNI

Patogūs sportinio dizaino spalvingi apsauginiai batai su „BOA® Fit System“ ir aukščiausios kokybės apsauga. Funkcionalios megztos tekstilės batviršis su paminkštinta viskoelastine medžiaga vėsina ir priglunda prie pėdų. Alyvoms atsparus RPU išorinis padas užtikrina nepriekaištingą sukibimą, o „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, apsauga nuo pradūrimo iš plazma apdorotos tekstilės ir „PORON® XRD“ dviguba apsauga nuo smūgių saugo pėdas.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Labai geras pralaidumas orui
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Ypatingas lengvumas

YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- Lengvi
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Ergonomiškos formos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit Evo

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė, Mikropluoštas

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Mėlyna, Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.17 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės

| DYDIS | ART. NR. | EAN           |
|-------|----------|---------------|
| 35    | 7158-35  | 6408487524233 |
| 36    | 7158-36  | 6408487524271 |
| 37    | 7158-37  | 6408487524318 |
| 38    | 7158-38  | 6408487524356 |
| 39    | 7158-39  | 6408487524394 |
| 40    | 7158-40  | 6408487524431 |
| 41    | 7158-41  | 6408487524479 |
| 42    | 7158-42  | 6408487524516 |
| 43    | 7158-43  | 6408487524554 |
| 44    | 7158-44  | 6408487524592 |
| 45    | 7158-45  | 6408487524639 |
| 46    | 7158-46  | 6408487524677 |
| 47    | 7158-47  | 6408487524714 |
| 48    | 7158-48  | 6408487524752 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com