



Komfort und Schutz in einem Sicherheitsschuh mit BOA® Fit System und PU-beschichtetem Spaltlederoverschuh.

## ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

Komfort und Schutz in einem Sicherheitsschuh (S3) mit BOA® Fit System und PU-beschichtetem Leder. Exzellente Ergonomie und Antistatik für eine bessere Passform und Merino-Innensohle für trockene Füße. Die ölbeständige RPU Außensohle sorgt für hervorragenden Grip. Er hat auch JALAS® Alu-Zehenschutzkappen, PTC Durchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus PORON® XRD®.

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem

### EIGENSCHAFTEN

- BOA® Fit System
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Wasserabweisend
- Gepolsterte Schaftkante
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Stabilizator
- Schnellschnürung



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im freien, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC)

Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE RPU-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Grau, Rot

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.35 kg

**KONFORMITÄT**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

**EIGENSCHAFTEN**



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothon Stoßdämpfungssystem



Aluminium-Zehenschutzkappe



Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



Wasserabweisend



Stabilizator

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN           |
|--------|------------|---------------|
| 36     | 1738-36    | 6408487501432 |
| 37     | 1738-37    | 6408487501449 |
| 38     | 1738-38    | 6408487501456 |
| 39     | 1738-39    | 6408487501463 |
| 40     | 1738-40    | 6408487501470 |
| 41     | 1738-41    | 6408487501487 |
| 42     | 1738-42    | 6408487501494 |
| 43     | 1738-43    | 6408487501500 |
| 44     | 1738-44    | 6408487501517 |
| 45     | 1738-45    | 6408487501524 |
| 46     | 1738-46    | 6408487501531 |
| 47     | 1738-47    | 6408487501548 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com