



Комфортная защитная
обувь с уникальной
застежкой BOA® и
верхом из покрытой ПУ
кожи и спилка.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

Комфортная защитная обувь класса S3 с уникальной системой застежки BOA® и верхом из покрытой ПУ кожи и спилка. Превосходная эргономика и антистатические свойства. Стелька из мериносовой шерсти поддерживает ноги в сухости. Маслостойкая противоскользящая подошва из RPU. В модели установлен алюминиевый подносок, антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля, стелька с двойной зоной амортизации PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BOA® Fit System
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Дышащая стелька
- Усиление носка обуви ProNose
- Водоотталкивающие
- Мягкий верхний кант
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Двойная зона амортизации
- Быстрая шнуровка
- Стабилизатор



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, среда с риском прокола подошвы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Zenit

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа, Спиллок

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер, полиамид

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Мериносовая шерсть,

Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый, Цвет красный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.35 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



Cat. II



EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DIN EN ISO 20345:2011

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Водоотталкивающие



Стабилизатор

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com