



Patogūs ir tvirti
apsauginiai batai su
unikalia BOA® suvarstymo
sistema ir PU bei
skeltinės odos batviršiu.

ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

Patogūs ir tvirti apsauginiai batai su unikalia BOA® suvarstymo sistema ir PU bei skeltinės odos batviršiu. Ergonomiški antistatiniai batai puikiai priglunda, o merinosų vilnos vidpadžiai saugo pėdas nuo drėgmės. RPU padas yra atsparus alyvai ir puikiai sukimba su paviršiumi. Batai turi „JALAS“ aliuminio pirštų apsaugą, dvigubą apsaugą nuo smūgių „PORON® XRD“, o plazma apdorota tekstilė apsaugo nuo pradūrimo. Apsauga - S3.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Besiventilijuojantis vidpadis
- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Vandeniui atsparūs
- Paminkštintas aulo kraštas
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Greitas užrišimas
- Stabilizatorius



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda, Skeltinė oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

VIDPADIS JALAS 8217 FX2 Climate

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Merinos vilna, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Pilka, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.35 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Hidrofobiniai



Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com