



Bekväm och säker skyddssko med unikt BOA® Fit System samt ovandel i PU-belagt spaltläder.

ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

Bekväm och säker skyddssko med unikt BOA® Fit System samt ovandel i PU-belagt spaltläder. Utmärkt ergonomi och passform. Antistatiska egenskaper. Innersula i merinoull håller fötterna torra. Den oljebeständiga yttersulan i RPU ger ett extremt bra grepp. Skon har även JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad mjuk textil samt innersula med dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD®. Skyddsklass S3.

EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- BOA® Fit System
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- ProNose tåslitskydd
- Vattenavvisande
- Polstrad skaftkant
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dubbla stötdämpningszoner
- Stabilizator
- Snabbsnörning



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Zenit

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Spaltläder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

INNERSULA JALAS 8217 FX2 Climate

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Merinoull, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Grå, Röd

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.35 kg

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER



ESD



Antistatiska egenskaper



Ergothen stötdämpningssystem



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose tätslitskydd



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande



Stabilisator

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com