



Wygoda i ochrona w obuwie bezpiecznym z unikalnym zapięciem BOA® oraz cholewką z skóry dwoiny z powłoką PU.

ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

Wygoda i ochrona w obuwie bezpiecznym z zapięciem BOA® oraz cholewką z dwoiny z powłoką z PU. Świetne dopasowanie, doskonała ergonomia i właściwości antystatyczne oraz suchość dzięki wyściółce z wełny merynosów. Olejoodporna podeszwa RPU zapewnia przyczepność, a aluminiowy podnosek JALAS®, zabezpieczenie antyprzebiciowe z tkaniny obrabianej plazmowo i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem PORON® XRD® zapewniają ochronę S3.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- BOA® Fit System
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Wzmocnienie palców ProNose
- Hydrofobowe
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Zenit

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Polyester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.35 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Hydrofobowe



Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com