



Conforto/proteção num sapato de segurança macio. Sistema BOA®. Parte superior, pele mista/revestimento PU.

 ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

Conforto/proteção num sapato de segurança macio. Sistema de ajuste BOA®. Parte superior em pele mista/com revestimento em PU. Ergonómico/antiestático/melhor ajuste. Sola interior de lã de merino, mantém pés secos. Sola exterior RPU resistente ao óleo, aderência excecional. Biqueira em alumínio JALAS®. Proteção têxtil antiperfuração (tratamento de plasma). Zonas de proteção contra duplo impacto (PORON® XRD®). Proteção (S3).

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- BOA® Fit System
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Hidrorepelente
- Extremidade do cano reforçada
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zonas de dupla absorção de choque
- Estabilizador
- Aperto rápido



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, ambientes com risco de penetração da sola exterior

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Zenit

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU, Pele serrada

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Cinzento, Vermelho

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.35 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Hidrorrepelente



Estabilizador

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com