



jalas® ZENIT EVO 7138

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

EEN LICHTE SCHOEN VOOR MENSEN IN BEWEGING

Een lichtgewicht veiligheidsschoen met bovenzijde van gebreid textiel en BOA® Fit-systeem. Uitstekende ergonomie, gevuld Memory Foam en waterafstotend voor comfort en veiligheid de hele dag door. Een oliebestendige RPU-buitenzool biedt uitstekende grip en een ventilerende binnenzool houdt de voeten koel. Voorzien van een JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming met plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones met PORON® XRD®.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Uitstekende schokdemping
- Zeer licht

KENMERKEN

- Laag gewicht
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Watertong
- Ventilerende inlegzool
- Waterafstotend
- Ergonomisch gevormd
- BOA® Fit System
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vrij van dierlijke materialen
- Gewatteerde schachtrand in geheugenschuim



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Zenit Evo

BOVENMATERIAAL Gebreid textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOL JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOL RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Rood, Wit

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.17 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothen
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige
buitenzool



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	7138-35	6408487508196
36	7138-36	6408487508202
37	7138-37	6408487508219
38	7138-38	6408487508226
39	7138-39	6408487508233
40	7138-40	6408487508240
41	7138-41	6408487508257
42	7138-42	6408487508264
43	7138-43	6408487508271
44	7138-44	6408487508288
45	7138-45	6408487508295
46	7138-46	6408487508301
47	7138-47	6408487508318
48	7138-48	6408487508325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com