



 ZENIT EVO 7138

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



aflați mai multe

ÎNCĂLȚĂMINTE MAI UȘOARĂ PENTRU DEPLASĂRI

Încălțăminte de protecție ușoară, cu partea superioară din material textil tricotat și sistem BOA® Fit. Ergonomia remarcabilă, spuma cu memorie căptușită și respingerea apei oferă siguranță și confort pe tot parcursul zilei. Talpa exterioară din RPU rezistentă la ulei oferă priză remarcabilă, iar talpa interioară ventilată menține picioarele răcoroase. Are bombou din aluminiu JALAS®, protecție la perforație din material textil tratat cu plasmă și zone de protecție dublă la impact din PORON® XRD®.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Foarte respirabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor
- Extrem de ușoară

CARACTERISTICI

- Greutate redusă
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Limbă burduf
- Branțuri cu aerisire
- Respingere a apei
- Forme ergonomice
- BOA® Fit System
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fără materiale de origine animală
- Margine din spumă cu memorie



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii uscate, medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit Evo

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Material textil tricotat

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, EVA rigid, Fibră conductivă pe bază de poliester, Spumă neo, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Roșu, Alb

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.17 kg

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	7138-35	6408487508196
36	7138-36	6408487508202
37	7138-37	6408487508219
38	7138-38	6408487508226
39	7138-39	6408487508233
40	7138-40	6408487508240
41	7138-41	6408487508257
42	7138-42	6408487508264
43	7138-43	6408487508271
44	7138-44	6408487508288
45	7138-45	6408487508295
46	7138-46	6408487508301
47	7138-47	6408487508318
48	7138-48	6408487508325

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com