



Mit
Sprunggelenksunterstützung,
erweitertem Schlag-
/Stoßschutz und
verbesserter Ventilation.

jalas® EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

HALBHOHER SCHNITT, BELÜFTUNG, BOA®

Halbhoher Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenkappe aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Das Modell bietet zusätzliche Sprunggelenksunterstützung. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Obermaterial mit netzbedeckten Belüftungslöchern, um die Füße kühl zu halten und ein Eindringen von Sand zu verhindern. Das BOA® Fit System erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr atmungsaktiv
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Speziell gestaltete Details
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Ventilierendes Belüftungsnetz
- Gepolsterte Schaftkante
- BOA® Fit System
- Stabilizator
- Schnellschnürung
- Ergonomisch geformt
- Weich
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs
- Sprunggelenksunterstützung



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen, warme bereiche

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OBERMATERIAL Mikrofaser, Textil

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Hartes E.V.A, Merinowolle, Neo foam, PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Grün

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.31 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothen Stoßdämpfungssystem



Aluminium-Zehenschutzkappe



Ölbeständige Laufsohle



Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



Hitzebeständige Laufsohle



Stabilizator

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com