



Bokamerevítést,
megnövelt ütésvédelmet
és fokozott
légáteresztést biztosít.

jalas® EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Tudjon meg többet

KÖZEPES SZÁR, SZELLŐZÉS ÉS BOA®

Ez a közepes szárú biztonsági cipő a legtöbb munkakörülmények között szükséges jellemzőkkel, például PTC-textil átszűrővédővel, alumínium orrmerevítővel és nagy tapadású Vibram nitrilgumi járótalppal rendelkezik. A modell extra bokamerevítést biztosít, a PORON® XRD™ ütéstompítás pedig megakadályozza a láb és a hát sérüléseit. A felsőrész hálós borított szellőzőnyílásokkal tartja hűvösen a lábat és akadályozza meg a homokszemek bejutását. A gyorsfűző BOA® Fit System megkönnyíti a cipő fel- és levételét.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon lélegző
- Kiváló ütéstompítás

JELLEMZŐK

- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Különlegesen kialakított részletek
- Dupla ütéstompító zóna
- Lélegző háló
- Bevont szárvég
- BOA® Fit System
- Stabilizátor
- Gyorskötő
- Ergonomikusan kialakított
- Puha
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Állati eredetű anyagoktól mentes
- Bokamerevítés



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábuuj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó
környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek, meleg
környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok/Bokacsizmák

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit
(PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Exalter

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALPBETÉT JALAS 8303 FX3 Supreme

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Merinógyapjú,
Neo hab, PORON® XRD®

KÖZTALP ANYAGA PUKöztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Zöld

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.31 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus
tulajdonságok



Ergothen ütéstompító
rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Plazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet,
átszúrásvédő



Stabilizátor



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com