Comfort e protezione in una calzatura con sistema di chiusura BOA® e tomaia in cuoio/pelle rivestita in PU.

jalas® ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Scopri di più

Comfort e protezione in una calzatura con sistema di allacciatura BOA® e tomaia in cuoio/pelle rivestita in PU. Eccellente ergonomia e proprietà antistatiche; piedi asciutti con la suola interna in lana Merino. La suola esterna in RPU resiste agli oli. È dotata di puntale in alluminio JALAS®, lamina antiperforazione in tessuto trattato al plasma e doppie zone di protezione dagli impatti in PORON® XRD®. Protezione (S3).

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- BOA® Fit System
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Rinforzo per le dita ProNose
- Idrorepellente
- Bordo gamba imbottito
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. LEATHER WORKING GROUP Xrd PROTECTION

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE Zenit
MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Cuoio
MATERIALE PRONOSE PU
MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio
MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide
SOTTOPIEDE JALAS 8217 FX2 Climate
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®
MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU
MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU
CHIUSURA BOA® Fit System
COLORE Nero, Grigio, Rosso
PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.35 kg

CONFORMITÀ

CE Cat. II
EN ISO 20345:2011
S3, SRC

EAC
TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

- ESD
- Proprietà antistatiche
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- Puntale in alluminio
- Suola resistente agli oli
- Rinforzo per le dita ProNose
- Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)
- Idrorepellente
- Stabilizzatore

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.