



Poskytuje podporu
členku, rozšírenú ochranu
proti nárazom a zvýšenú
priedušnosť.

 EXALTER 9945

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zistiť viac

STREDNE VYSOKÝ STRIH S VETRANÍM A BOA®

Táto stredne vysoká bezpečnostná obuv má vlastnosti, ktoré potrebujete vo väčšine pracovných situácií, ako je ochrana nechtov z PTC-textilu, špička z hliníka a vysoko priľnavá gumová podrážka Vibram Nitrile. Model poskytuje dodatočnú podporu členku a PORON® XRD™ tlmenie nárazov zabraňuje zraneniam chodidla a chrbta. Zvršok má vetracie otvory pokryté sieťou, ktoré udržiavajú nohy chladné a zabraňujú vniknutiu častíc do topánok. BOA® Fit System umožňuje jednoduché obúvanie a vyzúvanie obuvi.

VLASTNOSTI

- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Veľmi priedušné
- Vynikajúce tlmenie nárazov

FUNKCIE

- Antistatické vlastnosti
- Vložka s ventiláciou
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Špeciálne prevedenie detailov
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Priedušná mriežka
- Polstrovaný límček
- BOA® Fit System
- Rýchle viazanie
- Stabilizačný prvok
- Ergonomicky tvarované
- Mäkké
- Splňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu
- Poskytuje oporu členku



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, natiahnutie, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, suché prostredia, čisté prostredia, teplé prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLOŽKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Tuhý materiál EVA, Vlna Merino, Neoprénová pena, PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Zelená

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 1.31 kg

SÚLAD



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIE



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergo



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči teplu



Stabilizačný prvok

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9945-34	6408487512872
35	9945-35	6408487512889
36	9945-36	6408487512896
37	9945-37	6408487512902
38	9945-38	6408487512919
39	9945-39	6408487512926
40	9945-40	6408487512933
41	9945-41	6408487512940
42	9945-42	6408487512957
43	9945-43	6408487512964
44	9945-44	6408487512971
45	9945-45	6408487512988
46	9945-46	6408487512995
47	9945-47	6408487513008

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com