



Bezpečnostní obuv s
mnoha vlastnostmi.
Ideální pro uživatele
pracující ve vlhkém
prostředí.

jolas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

NÍZKÁ VODOODPUDIVÁ OBUV SE ZAPÍNÁNÍM BOA

Tato nízká bezpečnostní obuv má potřebné vlastnosti pro většinu pracovních situací, například ochranu proti propichu z textilie PTC, hliníkovou tužinku a vysoce přilnavou podešev z nitrilového kaučuku Vibram. Vícevrstvá stélka společně s provedením připomínajícím ponožky poskytuje maximální pohodlí. Absorpční zóny z materiálu PORON® XRD™ chrání nohy a záda před zdravotními následky. Vodoodpudivý svršek je ideální pro uživatele pracující ve vlhkém prostředí. Díky zapínacímu systému BOA® se obuv snadno nazouvá a zouvá.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- BOA® Fit System
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Žárovzdorná podešev
- Vodoodpudivá
- Polstrovaný límec a jazyk
- Ergonomicky tvarovaná
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Rychlé vázání
- Stabilizátor
- Měkká
- Speciální provedení detailů
- Neobsahuje materiály živočišného původu



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Exalter

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Tuhá EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Neo pěna, PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Červená

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.28 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)



Žárovzdorná podešev



Vodoodpudivá



Stabilizátor

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com