



Biztonsági cipő számos jellemzővel. Tökéletes azok számára, akik nyirkos környezetben dolgoznak.

jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Tudjon meg többet

ALACSONY SZÁR, VÍZLEPERGETÉS ÉS BOA

Ez az alacsony szárú biztonsági cipő a legtöbb munkakörülmények között szükséges jellemzőkkel, például PTC-textil átszűrővédővel, alumínium orrmerevítővel és nagy tapadású Vibram nitrilgumi járótalppal rendelkezik. A többrétegű talpbetét a zokniszerű felépítéssel együtt tökéletes kényelmet nyújt. A PORON® XRD™ ütéscsökkentő megoldás megakadályozza a láb és a hát sérüléseit. A vízlepergető felsőrész tökéletes a nyirkos környezetben dolgozók számára. A gyorsfűző BOA® Fit System megkönnyíti a cipő fel- és levételét.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéscsökkentés
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- BOA® Fit System
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Dupla ütéscsökkentő zóna
- Hőálló járótalp
- Vízlepergető
- Bevont szárvég
- Ergonomikusan kialakított
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Stabilizátor
- Gyorskötő
- Puha
- Különlegesen kialakított részletek
- Állati eredetű anyagoktól mentes



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó
környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit
(PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Exalter

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALPBETÉT JALAS 8303 FX3 Supreme

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Poliészter alapú
vezető szál, Neo hab, PORON® XRD®

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Piros

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.28 kg

MEGFELELŐSÉG



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DSUV
112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus
tulajdonságok



Ergothen ütéstompító
rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Plazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet,
átszúrásvédő



Vízlepergető



Stabilizátor



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com