



Bezpečnostná obuv s
mnohými funkciami.
Ideálna pre tých, ktorí
pracujú vo vlhkom
prostredí.

EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zistiť viac

NÍZKY STRIH, ODPUDZUJE VODU S BOA

Táto nízka bezpečnostná obuv má vlastnosti, ktoré potrebujete vo väčšine pracovných situácií, ako je ochrana nechtov z PTC-textilu, špička z hliníka a vysoko prilnavá gumová podrážka Vibram Nitride. Viacvrstvá stielka spolu so ponožkovou konštrukciou poskytujú maximálny komfort. PORON® XRD™ absorpcia nárazov zabraňuje zraneniam chodidla a chrbta. Zvršok odpudzuje vodu, ideálny pre tých, ktorí pracujú vo vlhkom prostredí. BOA® Fit System umožňuje jednoduché obúvanie a vyzúvanie obuvi.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca prilnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- BOA® Fit System
- Antistatické vlastnosti
- Podošva odolná voči oleju
- Vložka s ventiláciou
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Podošva odolná voči teplu
- Odpudzuje vodu
- Polstrovaný límček
- Ergonomicky tvarované
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Rýchle viazanie
- Stabilizačný prvok
- Mäkké
- Špeciálne prevedenie detailov
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, natiahnutie, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, čisté prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Nízka obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlnáko, Textil

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLOŽKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Tuhý materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Neoprénová pena, PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Červená

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.28 kg

SÚLAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGSUV 112-191

FUNKCIE



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergo



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Stabilizačný prvok

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com