Scarpa di sicurezza con tante proprietà. Perfetta per chi lavora in ambienti umidi.

jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Scopri di più

COLLO BASSO, IDROREPELLENTE CON BOA

Questa scarpa di sicurezza a collo basso ha caratteristiche adatte a molti contesti lavorativi come la protezione per unghie in tessuto PTC, il puntale in alluminio e la suola in gomma di nitrile Vibram ad alta presa. La soletta multistrato insieme alla struttura simile a un calzino forniscono il massimo comfort. Il PORON® XRD™ assorbe gli impatti e previene lesioni a piede e schiena. La tomaia è idrorepellente, perfetta per chi lavora in ambienti umidi. BOA® Fit System rende la scarpa facile da indossare e togliere.

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- BOA® Fit System
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Suola resistente al calore
- Idrorepellente
- Bordo gamba imbottito
- Di forma ergonomica
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore
- Morbido
- Dettagli progettati specificamente
- Privo di materiali di origine animale

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti puliti

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Scarpe basse
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE Exalter
MATERIALE SUPERIORE Microfibra, Tessuto
MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio
MATERIALE DELLA FODERA Poliestere
SOTTOPIEDE JALAS 8303 FX3 Supreme
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, PORON® XRD®
MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU
MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma
CHIUSURA BOA® Fit System
COLORE Nero, Rosso
PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.28 kg

CONFORMITÀ

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

- ESD
- Proprietà antistatiche
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- Puntale in alluminio
- Suola resistente agli oli
- Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)
- Suola resistente al calore
- Idrorepellente
- Stabilizzatore

TAGLIA	N. ART.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.