



Функциональная
защитная обувь.
Идеальна для работы в
условиях повышенной
влажности.

■ jalas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

НИЗКОГО ПОКРОЯ, ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ С BOA

Эта спецобувь низкого покроя подойдет для большинства рабочих ситуаций: антипрокольная защита (текстиль с плазменной обработкой), алюминиевый подносок, подошва Vibram из нитриловой резины с высоким сцеплением. Многослойная стелька вкупе с плотным прилеганием («носок») обеспечивают максимальный уровень комфорта. Амортизирующий материал PORON® XRD™ предотвращает травмы стоп и спины. Верх из водоотталкивающего материала – идеально для работы в условиях повышенной влажности. Благодаря шнуровке BOA® обувь удобно надевать и снимать.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BOA® Fit System
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Дышащая стелька
- Двойная зона амортизации
- Жаропрочная подошва
- Водоотталкивающие
- Мягкий верхний кант
- Эргономическая форма
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Быстрая шнуровка
- Стабилизатор
- Мягкие
- Специально разработанные детали
- Без материалов животного происхождения



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, среда с риском прокола подошвы, в условиях повышенной стерильности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра, Текстиль

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Нео пена, PORON®XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA Fit System

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет красный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.28 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие



Стабилизатор

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com