



Apsauginiai batai su daugybe funkcijų. Tai labai pravartu dirbant drėgnoje aplinkoje.

jolas® EXALTER 9965

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

ŽEMI, ATSTUMIANTYS VANDENĮ, SU BOA

Šie žemi apsauginiai batai turi savybių, kurių reikia daugeliui darbo situacijų, pavyzdžiui, PTC tekstilės nagų apsaugą, aliumininę bato nosį ir didelio sukibimo „Vibram Nitrile“ guminį padą. Daugiasluoksnis vidpadis kartu su kojines primenančia konstrukcija užtikrina maksimalų komfortą. „PORON® XRD™“ amortizacija apsaugo nuo pėdos ir nugaros sužalojimų. Batviršis yra atstumiantis vandenį – tai labai pravartu dirbant drėgnoje aplinkoje. „BOA® Fit System“ padeda lengva apsiauti ir nusiauti batą.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- BOA® Fit System
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Vandeniui atsparūs
- Paminkštintas aulo kraštas
- Ergonomiškos formos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Greitas užrišimas
- Stabilizatorius
- Minkšti
- Specialaus dizaino detalės
- Be gyvūninės kilmės medžiagų



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Exalter

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Mikropluoštas, Tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Raudona

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.28 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Stabilizatorius

DYDIS	ART. NR.	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com