



Nabízí oporu kotníku,
zvýšenou ochranu proti
nárazům a udržuje nohy v
suchu.

EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Zjistit více

KOTNÍKOVÁ VODOODPUDIVÁ OBUV SE ZAPÍNÁNÍM BOA

Tato kotníková bezpečnostní obuv má potřebné vlastnosti pro většinu pracovních situací, například ochranu proti propichu z textílie PTC, hliníkovou tužinku a vysoce přilnavou podešev z nitrilového kaučuku Vibram. Tento model má zvýšenou oporu kotníků a absorpční zóny z materiálu PORON® XRD™ chránící nohy a záda před zdravotními následky. Vodoodpudivý svršek je ideální pro uživatele pracující ve vlhkém prostředí. Díky zapínacímu systému BOA® se obuv snadno nazouvá a zouvá.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná

VLASTNOSTI

- BOA® Fit System
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Vodoodpudivá
- Žáruvzdorná podešev
- Speciální provedení detailů
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Polstrovaný límec a jazyk
- Opora kotníku
- Ergonomicky tvarovaná
- Měkká
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Neobsahuje materiály živočišného původu
- Rychlé vázání
- Stabilizátor



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE Exalter

MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Tuhá EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Neo pěna, PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Červená

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.34 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergo than



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)



Žárovzdorná podešev



Vodoodpudivá



Stabilizátor

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com