



Tarjoaa nilkkatukea,
parempaa iskunsuojausta
ja pitää jalat kuivina.

jalas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

VARRELLINEN JA VETTÄHYLKIVÄ, BOA

Tässä varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja. Malli tarjoaa ylimääräistä nilkkatukea ja PORON® XRD™ -iskunvaimennus estää jalka- ja selkävammat. Päällinen on vettä hylkivä ja täydellinen niille, jotka työskentelevät kosteissa ympäristöissä. BOA® -kiinnitysjärjestelmä helpottaa jalkineen pukemista ja riisumista.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava

KUVAUS

- BOA® Fit System
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylkivä
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Pehmustettu varrenreuna
- Nilkkatuki
- Ergonomisesti muotoiltu
- Pehmeä
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja
- Stabilizator
- Pikakiinnitys



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Exalter

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8303 FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Kova E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Neo foam, PORON® XRD®

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Punainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.34 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Vettähylykivä



Stabilizator

KOKO	TUOTENRO	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com