



Zorgt voor steun bij de enkel, uitgebreide impactbescherming en droge voeten.

jalas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

MIDDELHOOG MODEL, WATERAFSTOTEND MET BOA

Deze middelhoge veiligheidsschoen heeft de benodigde eigenschappen voor de meeste werksituaties, zoals perforatiebescherming van PTC-textiel, aluminium veiligheidsneus en een gripvaste, nitriëlrubberen Vibram buitenzool. Het model zorgt voor extra steun bij de enkel, en de PORON® XRD™ -schokabsorptie voorkomt blessures aan voet en rug. Waterafstotende bovenzijde, perfect voor werk in vochtige omgevingen. Door het BOA® Fit-systeem is de schoen gemakkelijk aan- en uit te trekken.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- BOA® Fit System
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Waterafstotend
- Hittebestendige buitenzool
- Speciaal ontworpen details
- Dubbele schokdempingszones
- Versterkte schachtrand
- Enkelondersteuning
- Ergonomisch gevormd
- Zacht
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Vrij van dierlijke materialen
- Quick-tie
- Stabilisator



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOl JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.34 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothan
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliefestende
buitenzool



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Hittebestendige
buitenzool



Waterafstotend



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com