



Bokamerevítést,
megnövelt ütővédelmet
biztosít és szárazon
tartja a lábat.

jalas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg többet

KÖZEPES SZÁR, VÍZLEPERGETÉS ÉS BOA

Ez a közepes szárú biztonsági cipő a legtöbb munkakörülmények között szükséges jellemzőkkel, például PTC-textil átszűrővédővel, alumínium orrmerevítővel és nagy tapadású Vibram nitrilgumi járótalppal rendelkezik. A modell extra bokamerevítést biztosít, a PORON® XRD™ ütéstompítás pedig megakadályozza a láb és a hát sérüléseit. A vízlepergető felsőrész tökéletes a nyirkos környezetben dolgozók számára. A gyorsfűző BOA® Fit System megkönnyíti a cipő fel- és levételét.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéstompítás
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- BOA® Fit System
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Vízlepergető
- Hőálló járótalp
- Különlegesen kialakított részletek
- Dupla ütéstompító zóna
- Bevont szárvég
- Bokamerevítés
- Ergonomikusan kialakított
- Puha
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Állati eredetű anyagoktól mentes
- Stabilizátor
- Gyorskötő



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó
környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok/Bokacsizmák

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit
(PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Exalter

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALPBETÉT JALAS 8303 FX3 Supreme

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Poliészter alapú
vezető szál, Neo hab, PORON® XRD®

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Piros

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.34 kg

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus
tulajdonságok



Ergothon ütéstompító
rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Plazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet,
átszúrásvédő



Vízlepergető



Stabilizátor



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com