



Zagotavlja podporo za
gleženj, razširjeno zaščito
pred udarci in ohranja
noge suhe.

jolas® EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Learn more

SREDNJE VISOK MODEL, VODOODBOJEN Z BOA

Ta srednje visok zaščitni čevlji ima funkcije, ki jih potrebujete za večino delovnih situacij, kot so PTC-tekstilna zaščita nohtov, zaščitna kapica iz aluminija in visoko oprijemljiv podplat Vibram Nitrilne gume. Model zagotavlja dodatno podporo gležnja in absorpcija udarcev PORON® XRD™ preprečuje poškodbe stopala in hrbta. Zgornji del je vodoodbojen, kot nalašč za tiste, ki delajo v vlažnih okoljih. BOA® Fit System omogoča enostavno obuvanje in sezuvanje čevlja.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- BOA® Fit System
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Prezračevalni vložek
- Vodoodbojno
- Toplotno odporen podplat
- Posebno zasnovane podrobnosti
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Podložen rob zgornjega dela
- Podpora za gleženj
- Ergonomska oblika
- Mehko
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Brez materialov, pridobljenih iz živali
- Stabilizator
- Hitro vezanje



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata, čista okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Exalter

VRHNI MATERIAL Mikrovlakna, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Trda EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Neo pena, PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Rdeča

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.34 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Toplotno odporen podplat



Stabilizator



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
34	9985-34	6408487512001
35	9985-35	6408487512025
36	9985-36	6408487512049
37	9985-37	6408487512063
38	9985-38	6408487512087
39	9985-39	6408487512100
40	9985-40	6408487512124
41	9985-41	6408487512148
42	9985-42	6408487512162
43	9985-43	6408487512186
44	9985-44	6408487512209
45	9985-45	6408487512223
46	9985-46	6408487512247
47	9985-47	6408487512261

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com