



Fornisce supporto alla  
caviglia, estesa  
protezione dagli impatti  
e tiene i piedi asciutti.

## EXALTER 9985

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Scopri di più

### COLLO MEDIO, IDROREPELLENTE CON BOA

Questa scarpa di sicurezza a collo medio ha caratteristiche adatte a molti contesti lavorativi come la protezione per unghie in tessuto PTC, il puntale in alluminio e la suola in gomma di nitrile Vibram ad alta presa. Il modello offre un sostegno extra della caviglia e il PORON® XRD™ assorbe gli impatti e previene lesioni a piede e schiena. La tomaia è idrorepellente, perfetta per chi lavora in ambienti umidi. BOA® Fit System rende la scarpa facile da indossare e togliere.

#### PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

#### CARATTERISTICHE

- BOA® Fit System
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Idrorepellente
- Suola resistente al calore
- Dettagli progettati specificamente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Bordo gamba imbottito
- Sostegno della caviglia
- Di forma ergonomica
- Morbido
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Privo di materiali di origine animale
- Chiusura rapida
- Stabilizzatore



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, lesioni da distorsione, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti puliti

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Exalter

MATERIALE SUPERIORE Microfibra, Tessuto

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, EVA rigido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Neo foam, PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

CHIUSURA BOA® Fit System

COLORE Nero, Rosso

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.34 kg

CONFORMITÀ



Cat. II

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21  
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)



Suola resistente al calore



Idrorepellente



Stabilizzatore

| TAGLIA | N. ART. | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 34     | 9985-34 | 6408487512001 |
| 35     | 9985-35 | 6408487512025 |
| 36     | 9985-36 | 6408487512049 |
| 37     | 9985-37 | 6408487512063 |
| 38     | 9985-38 | 6408487512087 |
| 39     | 9985-39 | 6408487512100 |
| 40     | 9985-40 | 6408487512124 |
| 41     | 9985-41 | 6408487512148 |
| 42     | 9985-42 | 6408487512162 |
| 43     | 9985-43 | 6408487512186 |
| 44     | 9985-44 | 6408487512209 |
| 45     | 9985-45 | 6408487512223 |
| 46     | 9985-46 | 6408487512247 |
| 47     | 9985-47 | 6408487512261 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com