



jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Tudjon meg többet

ALACSONY SZÁR, VÍZLEPERGETÉS ÉS FÜZŐ

Ez az alacsony szárú biztonsági cipő a legtöbb munkakörülmények között szükséges jellemzőkkel, például PTC-textil átszűrővédővel, alumínium orrmerevítővel és nagy tapadású Vibram nitrilgumi járótalppal rendelkezik. A középtalp és a JALAS FX3 Supreme többrétegű talpbetét a zokniszerű felépítéssel együtt tökéletes kényelmet nyújt. A PORON® XRD™ ütéscsökkentő megoldás megakadályozza a láb és a hát sérüléseit. A vízlepergető felsőrész tökéletes a nedves környezetben dolgozók számára.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló ütéscsökkentés
- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes

JELLEMZŐK

- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Szellőző talp
- Dupla ütéscsökkentő zóna
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Hőálló járótalp
- Stabilizátor
- Bevont szárvég
- Különlegesen kialakított részletek
- Vízlepergető
- Állati eredetű anyagoktól mentes
- Ergonomikusan kialakított
- Puha



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó
környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit
(PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ Exalter

FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALPBETÉT JALAS 8303 FX3 Supreme

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Poliészter alapú
vezető szál, Neo hab, PORON® XRD®

KÖZTALP ANYAGA PU köztalp

JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp

RÖGZÍTÉS Fűző

CIPŐFŰZŐ HOSSZA 100 cm

SZÍN Fekete, Piros

NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.26 kg

MEGFELELŐSÉG



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus
tulajdonságok



Ergothen ütéstompító
rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Plazmával kezelt
kompozit (PTC) szövet,
átszúrásvédő



Vízlepergető



Stabilizátor



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com