



jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Научете повече

НИСКА, ВОДООТБЛЪСКВАЩА С ВРЪЗКИ

Тази ниска предпазна обувка има характеристиките, от които се нуждаете за повечето работни ситуации, като РТС-текстилна защита на ноктите, алуминиево бомбе и нитрилна външна подметка Вибрам с голямо сцепление. Средната подметка и многослойната стелка JALAS FX3 Supreme, заедно с подобната на чорап конструкция осигуряват върховно удобство. Ударопоглъщането PORON® XRD™ предотвратява наранявания на крака и гърба. Горната част е водоотблъскваща, идеална за работещи в мокри среди.

СВОЙСТВА

- Отлична удароустойчивост
- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Дишаща стелка
- Две зони поглъщащи шока
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Топлоустойчивост на подметката
- Стабилизатор
- Усилен ръб на високата част
- Акценти със специален дизайн
- Воден репелент
- Без материали от животински произход
- Ергономична форма
- Меки



ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, разтежения,
антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през
подметката, чиста среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Ниски обувки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен
композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA,
Полиестерна проводима нишка, Неопяна, PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка
от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на
подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ Връзки

ДЪЛЖИНА НА ВРЪЗКИТЕ ЗА ОБУВКИ 100 cm

ЦВЯТ Черно, Червено

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.26 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични
свойства



Система за поемане
на удари Ergothon



Специфична
информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка



Защита от
пробождане от
плазмено
обработен (PTC)
текстил



Топлоустойчивост
на подметката



Воден репелент



Стабилизатор

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com