jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Saiba mais

LOW-CUT, IMPERMEÁVEIS COM ATACADORES

Estes sapatos de proteção low-cut tem as características para todos os profissionais, com proteções contra pregos em PTC, biqueira em alumínio e sola de Vibram Nitrile muito aderente. A sola intermédia e a palmilha JALAS FX3 Supreme de várias camadas, junto com uma construção que parece uma meia oferecem o melhor conforto. Os absorvedores de choque PORON® XRD™ evitam lesões nos pés e costas. A parte superior é impermeável, perfeita para quem trabalha em ambientes húmidos.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

CARACTERÍSTICAS

- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sola exterior resistente ao calor
- Estabilizador
- Extremidade do cano reforçada
- Detalhes especialmente concebidos
- Hidrorepelente
- Sem materiais derivados de animais
- Forma ergonómica
- Macio

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos
CATEGORIA Cat. II
MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)
AJUSTE Normal
COLEÇÃO Exalter
MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil
MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio
MATERIAL DO FORRO Poliéster
PALMILHA JALAS 8303 FX3 Supreme
MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, PORON® XRD®
MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU
MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha
FECHO Atacadores
COMPRIMENTO DOS ATACADORES 100 cm
COR Preto, Vermelho
PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.26 kg

CONFORMIDADE

CE Cat. II
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

EAC
TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- ESD
- Propriedades antiestáticas
- Sistema de absorção de choques Ergothan
- Biqueira de alumínio
- Sola exterior resistente ao óleo
- Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)
- Sola exterior resistente ao calor
- Hidrorepelente
- Estabilizador

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.