



jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

LAAG MODEL, WATERAFSTOTEND MET VETERS

Deze lage veiligheidsschoen heeft de benodigde eigenschappen voor de meeste werksituaties, zoals perforatiebescherming van PTC-textiel, aluminium veiligheidsneus en een gripvaste, nitriëlrubberen Vibram buitenzool. De tussenzool en de JALAS FX3 Supreme meerlaagse inlegzool bieden samen met de sok-achtige constructie een ultiem comfort. PORON® XRD™ -schokabsorptie voorkomt blessures aan voet en rug. Waterafstotende bovenzijde, perfect voor werk in natte omgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hittebestendige buitenzool
- Versterkte schachtrand
- Stabilisator
- Speciaal ontworpen details
- Waterafstotend
- Vrij van dierlijke materialen
- Ergonomisch gevormd
- Zacht



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING Exalter

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOOl JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Onbuigzaam EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Neoschuim, PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 100 cm

KLEUR Zwart, Rood

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.26 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Stabilisator

AFMETING	ART.NR.	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com