



jalas® EXALTER 9955

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Zistiť viac

NÍZKY STRIH, ODPUDZUJE VODU SO ŠNÚRKAMI

Táto nízka bezpečnostná obuv má vlastnosti, ktoré potrebujete vo väčšine pracovných situácií, ako je ochrana nechtov z PTC-textilu, špička z hliníka a vysoko priľnavá gumová podrážka Vibram Nitrile. Medzipodrážka a viacvrstvomá vložka JALAS FX3 Supreme spolu s ponožkovou konštrukciou poskytujú maximálny komfort. PORON® XRD™ absorpcia nárazov zabraňuje zraneniam chodidla a chrbta. Zvršok odpudzuje vodu, ideálny pre tých, ktorí pracujú vo vlhkom prostredí.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Antistatické vlastnosti
- Podošva odolná voči oleju
- Vložka s ventiláciou
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Podošva odolná voči teplu
- Polstrovaný límček
- Stabilizačný prvok
- Špeciálne prevedenie detailov
- Odpudzuje vodu
- Bez materiálov živočíšneho pôvodu
- Ergonomicky tvarované
- Mäkké



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, natiahnutie, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, čisté prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Nízka obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Bežné

ZBIERKA Exalter

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovláknó, Textil

MATERIÁL ŠPIČKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

VLOŽKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Tuhý materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Neoprénová pena, PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE Šnúrký

DĹŽKA ŠNÚROK DO TOPÁNOK 100 cm

FARBA Čierna, Červená

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VEĽKOSŤ 42) 1.26 kg

SÚLAD



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

FUNKCIE



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergo



Hliníková špička



Podošva odolná voči oleju



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu



Stabilizačný prvok

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
34	9955-34	6408487512728
35	9955-35	6408487512735
36	9955-36	6408487512742
37	9955-37	6408487512759
38	9955-38	6408487512766
39	9955-39	6408487512773
40	9955-40	6408487512780
41	9955-41	6408487512797
42	9955-42	6408487512803
43	9955-43	6408487512810
44	9955-44	6408487512827
45	9955-45	6408487512834
46	9955-46	6408487512841
47	9955-47	6408487512858

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com