



 ZENIT EVO 7168

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



aflați mai multe

ASPECT PLĂCUT ȘI SIGURANȚĂ LA MIȘCARE

Încălțăminte de protecție ușoară, cu design nou, partea superioară din material textil tricotat și sistem BOA® Fit. Ergonomia remarcabilă, spuma cu memorie căptușită și respingerea apei oferă siguranță și confort pe tot parcursul zilei. Talpa exterioară din RPU rezistentă la ulei oferă priză remarcabilă, iar talpa interioară ventilată menține picioarele răcoroase. Are bombou din aluminiu JALAS®, protecție la perforație din material textil tratat cu plasmă și zone de protecție dublă la impact din PORON® XRD®.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor
- Extrem de ușoară

CARACTERISTICI

- BOA® Fit System
- Greutate redusă
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Limbă burduf
- Branțuri cu aerisire
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Respingere a apei
- Forme ergonomice
- Fără materiale de origine animală



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii uscate, medii curate

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit Evo

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Material textil tricotat, Microfibră

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, EVA rigid, Fibră conductivă pe bază de poliester, Spumă neo, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Gri

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.17 kg

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	7168-35	6408487528835
36	7168-36	6408487528842
37	7168-37	6408487528859
38	7168-38	6408487528866
39	7168-39	6408487528873
40	7168-40	6408487528880
41	7168-41	6408487528897
42	7168-42	6408487528903
43	7168-43	6408487528910
44	7168-44	6408487528927
45	7168-45	6408487528934
46	7168-46	6408487528941
47	7168-47	6408487528958
48	7168-48	6408487528965

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com