



 EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Научете повече

СРЕДНО ВИСОКА ПРЕДПАЗНА ОБУВКА, ВЕЧЕ С GORE-TEX

Лека, удобна предпазна обувка със странично монтирана BOA®. Водоустойчива заради GORE-TEX. Нейната микрофибърна горна част и подобната на чорап конструкция осигурява чудесно удобство и прилягане и има анти-статични свойства. Нитрилната външна подметка е устойчива на топлина и масло за изключително сцепление. Тя разполага също с нашите алуминиеви бомбета JALAS®, плазмено обработена текстил за защита от пробиване и двойни зони за защита от удар от PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Отлична удароустойчивост
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- Високо ниво на защита
- Отличен захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатични свойства
- Дишаща стелка
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Акценти със специален дизайн
- Две зони поглъщащи шока
- Усилен ръб на високата част
- BOA® Fit System
- Технология GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Стабилизатор
- Лесно връзване
- Водоустойчивост
- Ергономична форма
- Меки
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материали от животински произход



DIALED IN.
PRECISION FIT.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, разтежения,
антистатични, мокри стъпала

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, целогодишна употреба, среда с риск от
проникване през подметката, мокра среда, влажна среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен
композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ Exalter

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиамид

СТЕЛКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA,
Полиестерна проводима нишка, Неопяна, PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка
от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на
подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.33 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични
свойства



Система за поемане
на удари Ergothan



Специфична
информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка



Защита от
пробождане от
плазмено
обработен (PTC)
текстил



Топлоустойчивост
на подметката



Стабилизатор



Водоустойчивост

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com