



jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saiba mais

SAPATO DE PROTEÇÃO MEIA-BOTA AGORA COM GORE-TEX

Um sapato de proteção leve, confortável com BOA® dos lados. Impermeáveis graças a GORE-TEX. A construção superior, tipo meia de microfibras proporciona um enorme conforto e encaixe, com propriedades antiestáticas. A sola exterior em nitrilo é resistente a calor e óleo para uma aderência excepcional. Inclui também a nossa biqueira JALAS® em alumínio, proteção contra furos em tecido com acabamento de plasma e zonas de proteção dupla de impacto em PORON® XRD®.

PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Alto nível de proteção
- Excelente aderência

CARACTERÍSTICAS

- Propriedades antiestáticas
- Palmilha ventilada
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Detalhes especialmente concebidos
- Zonas de dupla absorção de choque
- Extremidade do cano reforçada
- BOA® Fit System
- Tecnologia GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Estabilizador
- Forma ergonómica
- Aperto rápido
- Impermeável
- Macio
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Sem materiais derivados de animais



DIALED IN.
PRECISION FIT.

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático, pés molhados

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes molhados, ambientes húmidos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO Exalter

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliamida

PALMILHA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.33 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Sola exterior resistente ao calor



Estabilizador



Impermeável

TAMANHO	N.º ART	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com