



jalas® EXALTER 9988 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Uuri lähemalt

POOLKÕRGE LÕIKEGA TURVAJALATS, NÜÜD GORE-TEX 'IST

Kerge ja mugav turvajalats küljel asuva BOA® pingutusmehhanismiga. Veekindel GORE-TEX. Mikrokiust pealis ja sokilaadne konstruktsioon tagavad mugavuse ja hea istuvuse ning see on antistaatiline. Õli- ja kuumakindel nitrilist välistald tagab suurepärase haarduvuse. Sellel on ka JALAS® alumiiniumist varbakaitse, plasmatoodeldud tekstiilist torkekaitse ja kahekordne PORON® XRD® löögisummutus.

OMADUSED

- Suurepärase löögisummutus
- Suurepärase sobivus
- Eriti mugav
- Kõrge kaitsetase
- Suurepärase haarduvus

KIRJELDUS

- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Spetsiaalselt väljatöötatud detailid
- Kaks löögisummutuse ala
- Polsterdatud saapasääre serv
- BOA® Fit System
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear tehnoloogia
- Kiirkinnitus
- Väändumise stabilisaator
- Veekindel
- Ergonoomilise kujuga
- Pehme
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Pole kasutatud loomseid materjale

GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline, märjad jalad

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välistingimustes, aastaringne kasutus, naelaläbistus ohuga keskkond, märg keskkond, niiske keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

SOBIVUS Tavaline

KOLLEKTSIOON Exalter

PEALISMATERJAL Mikrokiud, Tekstiil

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüamiid

SISETALD JALAS 8303 FX3 Supreme

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Jäik EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Neo-vaht, PORON® XRD®

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS BOA® Fit System

VÄRVUS Must

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.33 kg

VASTAVUS





EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



FUNKTSIOON



ESD



Antistaatiline



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



Alumiiniumist
varvastekaitse



Õlikindel välistald



Plasma-töödeldud
komposiittekstiilist
(PTC) naelatõke



Kuumakindel välistald



Väändumise
stabilisaator



Veekindel

SUURUS	ART NR.	EAN
34	9988-34	6408487534324
35	9988-35	6408487534362
36	9988-36	6408487534409
37	9988-37	6408487534447
38	9988-38	6408487534485
39	9988-39	6408487534522
40	9988-40	6408487534560
41	9988-41	6408487534607
42	9988-42	6408487534645
43	9988-43	6408487534683
44	9988-44	6408487534720
45	9988-45	6408487534768
46	9988-46	6408487534805
47	9988-47	6408487534843

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com