



GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Meer
informatie

HOGE LASSCHOEN MET VEEL FUNCTIES

Duurzame, comfortabele en middelhoge lasschoen volgens EN 20349-2, met Thinsulate™-voering voor extra hittebescherming. Speciaal behandeld leer met hittebestendig para-aramide garen in de naden beschermt 30 minuten tot max. 400°C/752°F. De uitneembare inlegzool heeft een geavanceerde schokdemping met twee beschermende zones PORON® XRD®, en de olie- en hittebestendige nitriël buitenzool biedt een uitstekende grip. De JALAS® aluminium veiligheidsneus en de stalen perforatiebestendige inlegzool helpen om letsel te voorkomen.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- ESD
- Thinsulate™ hitte-isolatie
- Brede pasvorm
- KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens)
- Hittebestendig bovengedeelte
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Treklussen
- Waterafstotend



Thinsulate
INSULATION

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Hete werkzaamheden, metaalwerk, plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Metal fabrication

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester, Thinsulate™

INLEGZOOAL JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOOAL Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOAL PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOAL Rubber buitenzool

VASTMAKEN Klittenband

KLEUR Zwart

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.34 kg

NALEVING



ASTM F2413-18
M/I/C
PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

KENMERKEN



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Ergothan schokdempingssysteem



ESD



Hittebestendig bovengedeelte



Antistatische eigenschappen

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com