



 GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Uzzināt vairāk

METINĀŠANAS ZĀBAKI AR DAUDZĀM IESPĒJĀM

Izturīgi un ērti vidēja augstuma metināšanas zābaki, sertificēti atbilstoši EN 20349-2, ar Thinsulate™ oderi papildu siltumizolācijai. Īpaši apstrādāta āda ar karstumizturīgiem paraaramīda diegiem šuvēs nodrošina maksimālo ekspluatācijas karstuma robežu 400 °C / 752 °F 30 minūtes. Noņemamajai iekšzolei ir uzlabota amortizācija, pateicoties divām PORON® XRD® aizsargjoslām, savukārt eļļas un karstumizturīgā nitrila ārējā zole nodrošina lielisku saķeri. JALAS® alumīnija purngals un tērauda ieliktnis aizsardzībai pret naglām palīdz novērst traumas.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliski amortizē triecienus
- Visaugstākais aizsardzības līmenis
- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti

IEZĪMES

- ProNose purngala pastiprinājums
- Elpojoša iekšzole
- Divas amortizācijas zonas
- ESD
- Thinsulate™ izolācija pret karstumu
- Plats piegriezums
- KEVLAR® diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība)
- Karstumizturīga virsma
- Karstumizturīga zole
- Pret eļļu izturīga zole
- Antistatiskas īpašības
- Polsterēts zābaka stulms
- Uzvilšanas cilpas
- Atgrūž ūdeni



NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, netīra vide, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Karstā apstrāde, metālrūpniecība, darbs ar lokšņu metālu, metināšana

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Metāla ražošana

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zābaki/puszābaki

KATEGORIJA Cat. II

NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Tērauds

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

PRONOSE MATERIĀLS PU

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters, Thinsulate™

IEKŠZOLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Divas triecienabsorbējošas zonas no PORON® XRD®

SAISTZOLES MATERIĀLS PU saistzole

ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole

AIZDARE Līpaizdare

KRĀSA Melna

NETO SVARS (42. IZMĒRS) 1.34 kg

ATBILSTĪBA



ASTM F2413-18
M/I/C
PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

IEZĪMES



Alumīnija purngals



Pret eļļu izturīga zole



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Plats piegriezums



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni



Ergothan amortizācijas sistēma



ESD



Karstumizturīga virsma



Antistatiskas īpašības

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com