



 GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Uuri lähemalt

KEEVITAJASAABAS PALJUDE ERIOMADUSTEGA

Vastupidav ja mugav, poolkõrge löikega, standardile EN 20349-2 vastav keevitajasaabas Thinsulate™ voodriga täiendavaks kuumaisolatsiooniks. Eritöötlusega nahk, mille õmblustes on kuumakindel para-aramiidniit. Maksimaalne kasutuspiirang on 400°C ja pikaajalise kuumusega kokkupuute piirang on 30 minutit. Eemaldataval sisetallal on lööki leevendav täiustatud kahe kaitsetsooniga PORON® XRD® ning õli- ja kuumakindel nitrilist välistald tagab suurepärase haarduvuse. Alumiiniumist varbakaitse JALAS® ja terasest naelaläbistustõke aitavad vältida vigastusi.

OMADUSED

- Suurepärase löögisummutus
- Kõrgeim kaitsetase
- Suurepärase haarduvus
- Suurepärase sobivus
- Eriti mugav

KIRJELDUS

- ProNose kinganina topeltkaitse
- Hingav sisetald
- Kaks löögisummutuse ala
- ESD
- Thinsulate™ kuuma isolatsioon
- Lai liist
- KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang)
- Kuumakindel pealismaterjal
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Polsterdatud saapasäär
- Tõmbeaasad
- Vetthüljav



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välistingimustes, sisetingimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad, naelaläbistus ohuga keskkond, määriv keskkond, karm keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Tööd kõrge temperatuuriga keskkonnas, metallitööd, plekitööd, keevitustööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Metal fabrication

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Saapad/säärsaapad

KATEGORIA Cat. II

NAELATÖKKE MATERJAL Teras

SOBIVUS Lai liist

KOLLEKTSIOON Gran Premio

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

NINAOSA MATERJAL PU

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester, Thinsulate™

SISETALD JALAS 81.03 FX2 Pro-X

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit

juhtiv niit, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

KINNITUS Takjapael

VÄRVUS Must

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.34 kg

VASTAVUS



ASTM F2413-18
M/I/C
PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

FUNKTSIOON



Alumiiniumist
varvastekaitse



Ölikindel välistald



ProNose kinganina
topelt kaitse



Terasest naelatõke



Lai liist



Kuumakindel välistald



Vetthülgav



Ergothan-lööki
leevendav süsteem



ESD



Kuumakindel pealis
materjal



Antistaatiline

SUURUS	ART NR.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com